


20.01.2007

Technische Beschreibung



Type

ASE MPR2 HXT

Art. Nr.

Beschreibung: 2 Wege Monitor-Lautsprecher mit 18 cm TMT Treiber mit Holzfasermembran und 25 mm Ringstrahler auf Kurzhorn

Bestückung:

18 cm Tief-Mitteltontreiber mit Holzfasermembran
25 mm Ringstrahler mit Kurzhorn

1 XW18 325/8

Vifa /Peerless V-Line

1 XT300HV-Neo/4

Vifa /Peerless V-Line

Technische Daten:

Prinzip: 2 Wege Reflexbox
Impedanz: 6 Ohm
Frequenzbereich: 40 - 40000 Hz
Kennschalldruck: 86 dB [1W; 1m]
Belastbarkeit (Nenn/Musik): 70 / 100 Watt

Sonstige Angaben:

Reflexrohr: typ. 70 mm Rohr; L = 18 cm
Gehäuse locker mit Dämpfungsmaterial füllen,
der Bereich um das Ende des Reflexrohres bleibt frei

Abmessungen (H; B; T [mm]) 440 225 336

Gehäusematerial:

Korpus: 19 mm MDF sw. durchgefärbt
Schallwand: 21 mm Multiplex



